230038 AIRBERT - Anwendung

AIRBERT wurde entwickelt um mit einer Person Klaviere leicht anzuheben um entweder Untersetzer unter den Rollen zu montieren oder es auf Tuchleisten zu stellen und richtig zu positionieren.
Dies ist auch möglich, wenn das Instrument seitlich nicht zugänglich ist.

Voraussetzung:
Es muss eine Bodenfreiheit (Abstand Fußboden / Unterkante Pedalboden) von mindestens 22mm vorhanden sein.

Anwendung:

1. Stellen Sie sicher, dass das Instrument statisch stabil ist (feste Verbindung von Pedalboden und Instrument). Kontrollieren Sie, dass keine spitzen Schrauben oder ähnliches den AIRBERT beschädigen können.
2. AIRBERT von vorn möglichst weit außen unter das Instrument schieben – Ventil muss gut zugänglich sein. **WICHTIG: Schieben Sie den AIRBERT ausreichend weit unter das Instrument, damit er auch das Instrument gleichmäßig anhebt und es nicht nach vorn kippt.**
3. Schließen Sie eine geeignete Luftpumpe **(Art.Nr.: 230019)** oder einen Kompressor an das Ventil und pumpen Sie bis zur gewünschten Höhe. Der maximale Hub an der Auflagestelle ab Fußboden beträgt 9cm. Achten Sie darauf, dass sich das Instrument gleichmäßig anhebt und nicht kippt.
4. **Sichern Sie das Instrument durch Unterschieben eines geeigneten Balkens.**
5. Montieren der Untersetzer oder der Tuchleisten.
6. Entfernen Sie den Sicherungsbalken und lassen Sie die Luft durch Drücken des Ventilstifts langsam ab, bis sich der AIRBERT ohne großen Kraftaufwand herausziehen lässt.

Wichtige Hinweise:

- **Einzig und ausschließlich zum vollständigen Entleeren kann das Ventiloberteil mit der Hand abgeschraubt werden.**
- **Ohne die seitlich angebrachten Holzleisten darf der AIRBERT nicht zum Heben von Lasten eingesetzt werden**
- **Maximale Belastbarkeit: 250kg**









Tel. +49 (0) 95 60 - 98 12 0 Fax +49 (0) 95 60 - 17 34 www.pianoteile.com contact@jahn-pianoteile.de

Alle Angaben und technischen Daten zum Zeitpunkt der Drucklegung 04/16. Änderungen vorbehalten. Alle Preise freibleibend, netto ab Lager zuzüglich Mehrwertsteuer.
Specifications and technical data at time of print 04/16. Subject to change without notice. Prices without engagement, net, ex stock, plus VAT.