# Polyester Reparatur

**Polyester,** flüssiger Schnell-Polyester. Zum ausgießen von Schadstellen in horizontaler Fläche.
**♪Tipp:**
♫ Um Einfallen der befüllten Stelle zu vermeiden, nur von Hand polieren.
♫ Dünn befüllte Stellen mit großer Oberfläche zum besseren Aushärten mit Infrarotlampe erwärmen

| | | |
|---|---|---|
| transparent | **100 ml** | **27.05.50** |
| transparent | **1000 ml** | **27.05.52** |
| schwarz | **100 ml** | **27.05.60** |

**Rex-Lith,**
Schnell-Polyester zum Füllen von Ecken und Kanten. Einfärbbar mit Tinktur und Fehler-Ex. Bei Ausbesserungen an exponierten Stellen empfehlen wir flüssig Polyester 27.05.50/60 da hiermit eine höhere Oberflächenqualität erzielt wird.
▲ *Rex-Lith, filling material, for repair on corners and edges*

| | |
|---|---|
| transparent | **27.05.20** |
| schwarz | **27.05.30** |

**Farbkonzentrat 215,** für Polyester und Rex-Lith

| | |
|---|---|
| tiefschwarz | **26.55.61** |

**Schleif-Polier-Sortiment**
Grundsortiment mit allen nötigen Werkzeugen und Poliermitteln zum Ausarbeiten neu befüllter Polyester Flächen.
▲ *Kit with all of the necessary lacquer, tools and polishing materials needed to sand and polish newly-filled polyester surfaces*

**27.10.10**










## ♫ Polyester Reparatur Schnell & professionell

***Polyester-Doktor***
*Grundsortiment für Polyester-*Reparatur
***Polyester-Doktor**, basic assortment for polyester repair.*
**Inhalt:** / ***kit contains***
• *Rex-Lith (27.05.20)*
• *Polyester (27.05.50)*
• *Tinktur tiefschwarz / colour, deep black (26.55.61)*
• *Schleif- und Polierset/ Grinding and polishing assortment (27.10.10)*

**27.10.00**



alle dazu erforderlichen Werkzeuge und mittel sind im Polyester-Doktor enthalten!




1. Schadstelle säubern / Preparation.
2. Polyester anmischen und einfärben / Mixing the polyester filling lacquer and Dyeing.
3. Schadstelle ausfüllen.
4. nach 12-24 Stunden trockenzeit plan Schleifen mit Lackhobel / after 12-24 h hardening time, Stripping off planely
5. Feinschleifen / Finishing
6. Polieren / Polishing

## Hilfsmittel

**Lack-Hobel,** für Polyester
Gezieltes Arbeiten, ohne den umliegenden Flächenbereich zu zerkratzen. Mit diesem Präzisionswerkzeug können hauchdünne Schichten von Rex-Lith und Polyester Fülllack schonend bündig abgetragen werden. Hobelklinge aus Chrom/Vanadium-Stahl; Härte-Rockwell 63-65 HRC ist beidseitig verwendbar. Im Lieferumfang ist die Lederschutzhülle enthalten

▲ ***Metal planer,** for polyester*
*Work purposefully, without scratching the surrounding surface areas. Using this precision tool, one can remove paper-thin layers of REX-Lith and Polyester Filling Lacquer right down to the surrounding surface level. The planer blade (Chrome/Vanadium-Steel; Harness-Rockwell 63-65 HRC) is reversible.*

| | |
|---|---|
| L 80 × B 50 H 25 mm | **27.00.47** |

**Micro Schleif-Leinen** Spezial Schleifmittel auf flexiblem Körper. Zum Verschleifen von feinen Kratzern, für Polyester und alle Lacksysteme geeignet. Auch einsetzbar bei Acryl/Plexiglas, Hart-PVC und Messing. Ausreichend Wasser beim Schleifen verwenden, da sonst die Schleifkristalle vorzeitig verschmieren können und dadurch die Schleifwirkung nachläßt. Die Micro Schleif-Leinen können ca. 20-30 Mal verwendet werden, wenn sie sofort nach jedem Einsatz mit Wasser ausgespült werden.
PS das Schleifmittel ist abribsfest, somit konnen die unterschiedlichen Körnungen nicht getrennt aufbewahrt werden!
▲ ***Micro Abrasive Paper**, Special sanding material on flexible backing.For sanding out fine scratches. Can be used on polyester and other types of lacquer. Can also be used on acrylic/Plexiglas, hard PVC, and brass. Note: Use sufficient water when sandin–gotherwise the sanding crystals will be clogged prematurely, reducing the sanding effect. The Micro Abrasive Paper can be re-used 20-30 times, if after every use it is immediately rinsed clean with water*

| **Korn / Grid** | **60 x 75 mm** |
|---|---|
| 1800 | **27.21.12** |
| 2400 | **27.21.14** |
| 3200 | **27.21.16** |
| 4000 | **27.21.18** |
| 6000 | **27.21.20** |
| 8000 | **27.21.22** |
| 12000 | **27.21.24** |

