PRODUKT INFORMATIONSBLATT FEINSCHLEIFPOLITUR

Art-Nr.: 274150
siliconölfrei
Diese hochwirksame FEINSCHLEIFPOLITUR, basierend auf einer **einzigartigen Aluminiumoxid-Qualität**, ist eine effektive Polierpaste zur schnellen und gründlichen Entfernung von **Lackfehlstellen, Wischkratzern und ähnlichen Gebrauchsspuren**. Sie entfernt mühelos Schliffriefen von Medien mit 2.500'er Körnung und gibt dem Lack einen tiefen und dauerhaften Glanz.
Unsere FEINSCHLEIFPASTE wurde speziell für den Einsatz auf kratzfesten Lacken konzipiert und ist gerade deshalb auch auf weicheren Lacksystemen in Sachen zügiger Reinigungsleistung und makelloser Oberflächengüte das Produkt der ersten Wahl.
Unsere FEINSCHLEIFPASTE ist äußerst ergiebig, gut polierbar und rückstandslos entfernbar.

Für alle Polyester und PUR Lacke

Bringen Sie eine kleine Menge der FEINSCHLEIFPASTE auf das Schleifmedium (**Schleifschwamm weiß hart Art-Nr.: 273553/273554** oder **Lammfell-Pad**) auf und polieren Sie sie auf der zu bearbeitenden, vorgereinigten Oberfläche mit max. 2.000 U/min aus. Die Reinigungswirkung kann durch Druck, Schleifmedium und Umdrehungszahl variiert werden. Zu Beginn des Schleifvorganges empfehlen wir die FEINSCHLEIFPASTE mit höherem Druck bei geringer Umdrehungszahl zu verarbeiten. Im weiteren Verlauf den Druck reduzieren und mit höherer Umdrehung auf Hochglanz auspolieren. Letzte Politurreste können leicht mit unserem M**icrofasertuch (Art-Nr.: 611005)** entfernt werden. Vor der Benutzung neuer Schwämme empfehlen wir die vollständige Benetzung mit FEINSCHLEIFPASTE. Etwaig entstandene Schleier oder Polierspuren können mühelos mit unserer **HOCHGLANZ-ANTIHOLOGRAMM-POLITUR (Art-Nr.: 274160)** entfernt
werden.

Schleifgrad: 3.5
Glanzgrad: 3.5

Inhalt 1 Liter

Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung unsererseits kann hieraus nicht abgeleitet werden. Prüfen Sie bitte, ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist. Zur Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Achtung! Nicht auf heißen Lacken oder Oberflächen oder in der prallen Sonne anwenden! Vor Anwendung auf Eignung und Verträglichkeit prüfen! Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich.

Vor Gebrauch schütteln! Vor Frost und übermäßiger Hitze schützen!

Alle Angaben und technischen Daten zum Zeitpunkt der Drucklegung 12/18 | Änderungen vorbehalten | Alle Preise freibleibend, netto ab Lager zuzüglich Mehrwertsteuer
Details and technical data valid at printing date 12/18 | Prices net, plus transport charges and VAT, subject to changes without notice.

PRODUKT INFORMATIONSBLATT HOCHGLANZ-POLITUR

Art-Nr.: 274160
siliconölfrei
Die HOCHGLANZ-ANTIHOLOGRAMM-POLITUR ist ein **Maschinen-Micropoliermittel** der neuesten Generation zur mühelosen und **dauerhaften Entfernung von Polierschleiern, Hologrammen und Kratzern sowie Schliffriefen von Medien mit 3.000'er Körnung** auf allen (inklusive kratzfesten) Lacksystemen.
Durch den Einsatz **hoch spezialisierter, extrem homogener Schleifkörper** wird selbst auf dunklen schwarzen Flächen unter extremen Lichtbedingungen ein brillantes und dauerhaftes Hochglanzfinish erzeugt.
Analog zur FEINSCHLEIFPASTE Art-Nr.: 27.41.50 ist unsere HOCHGLANZ POLITUR äußerst ergiebig, gut polier- und rückstandslos entfernbar.

Für alle Polyester und PUR Lacke

Unsere HOCHGLANZ-ANTIHOLOGRAMM-POLITUR ist sowohl rotierend als auch exzentrisch zu verarbeiten. Zur Erzeugung optimaler Ergebnisse empfehlen wir die Verarbeitung dieser Politur in Kombination mit unserem **Antihologrammschwamm orange Art Nr 273553 oder 273554** und der Poliermaschine Nr 273000 oder einem Rotationsschleifer mit eingeschalteter Zwangsrotation. Abgetrocknete oder neue Schwämme vor Gebrauch bitte unbedingt **vollständig** mit der HOCHGLANZ POLITUR benetzen. Zu Beginn des Polierprozesses die HOCHGLANZ-POLITUR mit mäßigem Druck verarbeiten. Im weiteren Verlauf den Druck reduzieren und in 8´er Bewegungen auspolieren. Zum absolut kratzer- und riefenfreien Entfernen von eventuellen Politurresten empfehlen wir die Verwendung unseres M**icrofasertuchs (Art-Nr.: 611005) in Verbindung mit dem Polierwasser elegant, Spray (Art-Nr.: 610590).**
Für stärkere Kratzer Feinschleifpolitur Art-Nr.: 274150

Schleifgrad: 2.5 Inhalt 1 Liter
Glanzgrad: 5

Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung unsererseits kann hieraus nicht abgeleitet werden. Prüfen Sie bitte, ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist. Zur Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Achtung! Nicht auf heißen Lacken oder Oberflächen oder in der prallen Sonne anwenden! Vor Anwendung auf Eignung und Verträglichkeit prüfen! Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich.

Vor Gebrauch schütteln! Vor Frost und übermäßiger Hitze schützen!

Alle Angaben und technischen Daten zum Zeitpunkt der Drucklegung 12/18 | Änderungen vorbehalten | Alle Preise freibleibend, netto ab Lager zuzüglich Mehrwertsteuer
Details and technical data valid at printing date 12/18 | Prices net, plus transport charges and VAT, subject to changes without notice.

Tel. +49 (0) 95 60 - 98 12 0 Fax +49 (0) 95 60 - 17 34 www.pianoteile.com contact@jahn-pianoteile.de